

## ISUZU

ギャラクス車種別適合表	2014年6月時点
-------------	-----------

車種	+-w-	<b>—</b>	タイプ	ヘッドライト			10141		ウインカー			ブレーキ				1
	車両型式	年式		ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション(車幅灯)	コーナーリング	フロント	サイド	リア	テール & ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック
PAネロ	JT191	H2.5~H6.12		H4 (Hi/Lo)	-	H4	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
アスカ	CJ2·3	H9.10~H13.12		H1 or HID(D2R)	H1	H1	T10		S25ピン角違い	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T20シングル
	CJ系	H6.3∼H9.9		H4	H1	H3	T10		T20シングル	T10	T20シングル	T20ダブル ※2	T10	-	T20シングル	T20シングル
アスカ CX	BC系	H2.5∼H6.2		H4 (Hi/Lo)	-	H3	G18	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ウィザード	UE0.7	H12.5~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16
	UES系	H10.6~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ジェミニ	MJ4/5/6	H9.2∼H9.2		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T20シングル
	MJ4/5/6	H9.2~H12.9	ルーフ仕様	H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	T20ダブル ※2	-	-	T20シングル	T20シングル
	MJ1/2	H5.8∼H9.1		702K	-	-	T10	-	T20シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	T10	-	S25シングル	S25シングル
ビークロス	UGS250W	H9.3~H12.12		H4 (Hi/Lo)	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ピックホーン	UBS25/73系	H10.2~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25ピン角違い	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	UBS25/69系	H3.12~H10.1		H4 (Hi/Lo)	-	H3	コーナーリングと一体	S25ダブル	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
	UBS52系	S59.1~H3.11		H4 or シールドビーム	-	H3	B19	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ピアッツァ	JT221	H3.9∼H6.12		H4	H1	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
ファーゴ	E24	H7.9~H11.8		H4 or シールドビーム	-	H3C	T10	S25シングル	S25シングル	-	S25シングル	S25ダブル	-	-	S25シングル or LED	S25シングル
ファーゴフィリー	E50	H9.7∼H11.8		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	T20シングル	S25ピン角違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
フィリー	E50	H12.10~H14.4		HB4(9006) or HID(D2R)	HB3(9005)	H1	コーナーリングと一体	S25ダブル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
		H11.9~H12.9		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	T20シングル	T20ピンチ部違い	-	T20シングル	T20ダブル ※2	-	-	T10	T20シングル
<u>=</u> -	UES系	H12.5~H14.8		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	T16
	UER系	H10.6~H12.4		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
	IUCS系 ⊢	H7.12~H10.5		H4 (Hi/Lo)	-	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	S25シングル
		H1.4~H7.11		シールドビーム	-	H1	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	LED	S25シングル
ミューウィザード	UCS69	H7.12~H10.5		H4 (Hi/Lo)	-	H1	T10	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	-	-	S25シングル
ロデオ	TFS50系	S63.5~H6.10		シールドビーム	-	-	T10	-	S25シングル	T10	S25シングル	S25ダブル	-	-	_	S25シングル

※1 車両側の極性が逆の為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

※2 車両側の極性が異なる車種がある為、GARAX ハイルミナンスLEDを御使用の際は注意が必要です。

	純正規格	D2S/D2R	D4S/D4R	H1	H3·H3a·H3c·H3d	H4 (Hi/Lo)	H4(Loのみ)	H7	H9	H11	H16	HB3(9005)	HB4(9006)
純正規格 対比表	ARAX IDシリーズ		純正交換HID GARAX D4C	H1	НЗ	H4【Hi/Lo切替】	H4【Lo固定】	Lo固定】 H7 H9/H11 HIDフォ		HIDフォグキットのみ	HB3	HB4	
	ARAX ヘロゲンバルブシリーズ	-	-	H1	Н3	H4 or H4極太	H4 or H4極太	H7	Н9	H11	H16	HB3	HB4

■球切れ警告灯・警告音付きの車輌の場合、HID商品を装着後警告灯の表示や警告音が鳴る場合がございますので予めご了承下さい。 ■本適合表に記載されているバルブ規格は参考用として掲載しております。交換の際は必ず現車に装着されているバルブ形状をご確認下さい。 ■車両側ユニットの形状により、商品が干渉もしくは取付が出来ない恐れがありますので、予めユニット内のクリアランスをご確認下さい。



ケースペック・エレクトロニクス株式会社 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3丁目9番地57 TEL:0566-54-5788 FAX:0566-54-5799 info@garax.jp